DISOL TEX/E SP

LIQUIDO QUITAMANCHAS ESPECIAL

Propiedades:
Disolvente desengrasante de alta evaporación especialmente diseñado y formulado para la eliminación de todo tipo de manchas persistentes en la industria textil en toda clase de tejidos compuestos por fibras naturales, artificiales o sintéticas. Seca rápido y no deja cerco.

Características técnicas

Aspecto:	Aerosol.
Olor:	Característica.
Densidad:	1.50 g/cc.
Tª Inflamación:	Inflamable.
Solubilidad.	Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.

Composición Cualitativa.
Materia activa: Mezcla de derivados clorados.
Nº Cas: 127-18-4 y 79-01-6
Aditivos

Aplicaciones y modo de empleo:
Debe aplicarse puro por pulverización. No es necesario secar con aire comprimido debido a su rápida evaporación. No deja ningún tipo de olor ni residuo en toda clase de elementos.
A parte de las utilidades ya mencionadas, el disolvente puede emplearse en cubas de ultrasonidos.

Precauciones:
- No ingerir.
- S2 Mantener fuera del alcance de los niños.
- R23 Nocivo por inhalación. Posibilidad de efectos irreversibles.
- No respirar los vapores
- S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- S36/37 Usar indumentaria y guantes de protección adecuados.
- Envase a presión: No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 40ºc. No perforarlo ni tirarlo al fuego ni siquiera vacío. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Observaciones:
Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

Fecha: 06/02/01
/02/01

FICHA DE SEGURIDAD

DISOL TEX/E SP

1.IDENTIFICACIÓN

1.1 Denominación de la sustancia/preparado: **DISOL TEX/E SP**

1.2 Empresa: Sum.Químicos Industriales Sabadell,S.L.
C/Blasco de Garay,39
08202 Sabadell (Barcelona)
Telf.93-7268277

2.COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

2.1 Materia activa: Mezcla de derivados clorados

2.2.COMPONENTES PELIGROSOS

Nombre	Símbolo de peligro	Frases R	NºRegist Cas
Tricloroetileno	Nocivo Xn	R-40	79-01-6
Propionato de Butilo		R-10	540-42-1

3. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

3.1 El vapor puede formar mezclas explosivas con el aire. Producto irritante del tracto respiratorio superior y tiene efectos narcóticos.

3.2 Puede causar afecciones del sistema nervioso, tales como neuropatías, neuritis etc. y también trastornos hepáticos y renales. Los síntoma más característicos son dolor de cabeza, vértigos, nauseas, descoordinación, etc.

3.3 Actúa como desengrasante para la piel, pudiendo causar dermatitis eczematiformes e incluso quemaduras. Puede absorberse a través de la piel por contacto repetido.

3.4 La ingestión del producto es muy grave, pudiendo provocar síncopes que, después de un cierto tiempo, pueden dar lugar a estado de coma y muerte por edema pulmonar agudo.

4.PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Indicar al médico el causante de las lesiones.

4.2 Inhalación: salir de la zona contaminada y estar en reposo en una zona ventilada. Si no puede respirar aplicar respiración artificial e ir al médico.

4.3 Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada por el producto.

4.4 Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante y acudir al oftalmólogo.

4.4 Ingestión: Practicar lavado gástrico.

5.MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

5.1 Utilizar espuma para hidrocarburos, polvo químico, anhídrido carbónico, arena, tierra, agua pulverizada.
5.2 Utilizar equipo autónomo de respiración.
5.3 En caso de incendio, enfriar los recipientes con agua pulverizada.
5.4 Evitar temperaturas extremas.
5.5 En caso de incendio, puede formarse fosgeno, compuestos halogenados, monóxido y dióxido de carbono, perjudiciales para la salud.

6.MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta, evacuar la zona en caso necesario
6.2 Evitar derrames en alcantarillas y corrientes de agua.
6.3 Utilizar arena para que los grandes derrames no se extiendan, y luego absorberlos con Tierra de Diatomeas o cualquier otro absorbente apropiado.

7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Mantener a distancia las fuentes de ignición. Utilizar el producto en zonas bien ventiladas. Utilizar máscara contra vapores orgánicos. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Usar guantes de plástico o caucho y gafas de protección.
7.2 Mantener los recipientes cerrados, en lugar fresco y bien ventilado.
7.3 Temperatura óptima de almacenamiento. 5 - 30ºC.
7.4 No fumar.

8.MEDIDAS DE EXPOSICIÓN Y EQUIP.DE PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Cuando sea necesario se usará protección respiratoria adecuada (mascarilla con filtro o con aporte de aire, autónomas o semiautónomas).
8.2 Usar guantes de plástico o caucho.
8.3 Usar gafas adecuadas.
8.4 Se evitará en lo posible el contacto del producto con la epidermis.
8.5 No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. Cambiarse de indumentaria en caso de contaminación. Proveer una ventilación adecuada.

9.PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

9.1	Aspecto:	Aerosol
9.2	Presión de vapor:	86 mbar (20ºC.)
9.3	Viscosidad:	No disponible.
9.4	Solubilidad en agua.	Aprox 1.1 g/l (20ºC.)
9.5	pH	No aplicable
9.6	Punto de Inflamación	No disponible
9.7	Punto de fusión	Por debajo de –80ºC.
9.8	Densidad	No disponible.

10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Descomposición térmica por encima de 110 ºC.
10.2 Productos de descomposición peligrosos: fosgeno, compuestos halogenados, monóxido y dióxido de carbono.
10.3 Materias a evitar, puede reaccionar violentamente con metales alcalinos o alcalinotérreos y con productos como el hidróxido sódico o potásico. Reacciona peligrosamente con álcalis, ácidos, oxígeno, oxidantes y metales en polvo.

11.INDICACIONES TOXICOLÓGICAS

11.1 Los vapores irritan las mucosas oculares y cutáneas, produciendo irritación.
11.2 Nocivo. Posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.
11.3 Umbral de toxicidad: TLW TWA 50ppm TLV – STEL 200 ppm. Su acción es potenciada por la presencia de otros disolventes.

12.INDICACIONES ECOLÓGICAS

12.1 Evitar el derrame en ríos, aguas públicas o cualquier lugar que pudiera degradar el medio ambiente.
12.2 Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

13.INDICACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

13.1 Eliminación especial, respetando las leyes locales vigentes.
13.2 Los envases se entregarán a una empresa autorizada para su eliminación.

14.INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE

14.1 El producto admite el transporte por carretera según las disposiciones del TPC.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Clasificación CEE: Xn nocivo. “N” Producto peligroso para el medio ambiente.
15.2 R-40 Posibilidad de efectos irreversibles
15.3 R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
15.4 S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
15.5 S-23 No respirar los gases o humos que se produzcan.
15.6 S-36/37 Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.
15.7 S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recabese instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

16. OTRAS INFORMACIONES

16.1 La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales y experiencia, y es nuestra intención describir el producto solamente en relación a la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso y aplicación de nuestros productos está fuera de nuestro control y por consiguiente bajo la responsabilidad del comprador.